

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Parametry wejściowe > 400Vac +/- 10% 50Hz

Konfiguracja wyjść > Dwa złącza, dostępne w dwóch konfiguracjach:
CCS2 + CCS2 oraz CCS2 + CHAdeMO

Napięcie wyjściowe DC > CCS2: 1000 Vdc
> CHAdeMO: 500 Vdc

Moc wyjściowa DC > CCS2: 150 kW max.
> CHAdeMO: 50 kW max.

Rozdzielenie mocy > Możliwe jednoczesne ładowanie DC dwóch pojazdów

Kabel wyjściowy > CCS2 oraz CHAdeMO: 3,5m

Wyświetlacz > Ekran dotykowy 15" LCD

Czytnik kart RFID > Czytnik kart RFID

Płatność POS > Płatność POS opcjonalnie

Łączność > GPRS/3G/4G; Wifi; LAN; Bluetooth

Protokół > OCPP1.6J

Zakres temperaturowy > od -25°C do + 50°C

Wilgotność > 5% - 95%

Wymiary > 1750 x 740 x 615 mm (WysokośćxSzerokośćxGłębokość)

Waga > 395 kg

Stopień ochrony obudowy > IP54
> IK10

Licznik energii > Licznik DC zatwierdzony przez PTB
> Licznik AC z certyfikatem MID

Montaż > Fundament

Certyfikaty > Certyfikat CE