

# PULSAR PLUS Dane techniczne

## Specyfikacja ogólna

Model	Pulsar Plus
Kolor	Biały lub czarny
Długość przewodu	5 m (opcjonalnie 7 m) <sup>[1]</sup>
Tryb ładowania (IEC 61851-1)	Tryb 3
Wymiary	166 x 163 x 82 mm (bez przewodu)
Waga	1 kg (bez przewodu)
Temperatura robocza	od -25°C do 40°C
Temperatura przechowywania	od -40°C do 70°C
Spełniane normy	Znak CE (dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU, dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

## Interfejs użytkownika i komunikacja

Łączność	Bluetooth / Wi-Fi
Identyfikacja użytkownika	Aplikacja i portal myWallbox
Interfejs użytkownika	Aplikacja i portal myWallbox
Informacje o statusie ładowarki	Dioda pierścieniowa LED RGB, aplikacja i portal myWallbox
Funkcje standardowe	Power Sharing Smart Inteligentne udostępnianie zasilania
Funkcje opcjonalne	Wzmocnienie zasilania

## Specyfikacja elektryczna

Moc ładowania	7,4 kW	11 kW	22 kW
Napięcie znamionowe AC ± 10%	230 V	400 V	400 V
Prąd znamionowy	32 A (1 faza)	16 A (3 fazy)	32 A (3 fazy)
Typ złącza (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2
Szerokość przewodu	5 x 10 mm <sup>2</sup>		
Prąd konfigurowalny	od 6 A do prądu znamionowego		
Częstotliwość znamionowa	50 Hz / 60 Hz		
Klasa ochrony	IP54 / IK08		
Kategoria przepięć	Kat III		
RCCB	Wymagany zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB) <sup>[2]</sup>		
Wykrywanie prądu resztkowego	6 mA DC		

## Struktura numeru katalogowego

XXXX-X-X-X-XXX-X

A B C D E F

	Kod	Definicja
<b>A</b> Model	PLP1	Pulsar
<b>B</b> Przewód	O	5 m
	M	7 m
<b>C</b> Złącze	1	Typ 1
	2	Typ 2
<b>D</b> Moc	2	7,4 kW
	3	11 kW
	4	22 kW
<b>E</b> Funkcje dodatkowe	3	Wykrywanie prądu resztkowego
<b>F</b> Specjalne	XX1	Biały
	XX2	Czarny

[1] Dostępne tylko dla 3-fazowych ładowarek Typu 2 32 A.  
[2] Typ A lub typ B zgodnie z lokalnymi przepisami.



## Wymiary

